F250GETX	
Tipo	6 cilindros en V a 60°, 4 tiempos refrigerado por agua, DOHC 24 válvulas
Cilindrada	3352 cc.
Diámetro x Carrera	94 x 80,5 mm.
Relación de compresión	9,9:1
Régimen máximo	6000 RPM
Régimen mínimo	600 RPM
Potencia máxima	183,8 KW (250 HP) a 5500 RPM
Lubricación	Cárter húmedo, 5,8 litros
Sistema de lubricación	Bomba de aceite
Aceite	Yamalube 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG, SH, SJ
Alimentación	Inyección electrónica multipunto
Cebador	Electrónico
Encendido	TCI (Micro-computadora)
Avance de encendido	ATDC 7°~ BTDC 27°(Microcomputadora)
Bujía	LFR6A-11
Alternador	12V-44Amp. (30Amp. a 1000 RPM) con rectificador y regulador
Arranque	
Ángulo de giro	32° en cada dirección
Trim	Eléctrico
Transmisión	F-N-R (contra rotación)
Relación de transmisión	2,0:1
Acople de hélice	Por estrías
Sistema de escape	Por la hélice
Dimensiones	
Longitud (pata larga)	643 mm.
Peso (pata larga)	278 Kg.
Equipamiento	
Caja de control remoto de mesa doble	
Manguera de combustible completa	
Kit de herramientas	
Manual de usuario	
Cables y arneses de conexión LAN	
Cable de batería	
Panel de switch de encendido	
Manejador de combustible y velocímetro digital multifunción LAN	
Tacómetro digital multifunción LAN	
Sensor de presión de agua	
Sensor de velocidad	
Kit tornillos de montaje	
Bujía de repuesto	
Filtro de combustible completo 10mic	
Hélice de acero	

YAMAHA MOTOR ARGENTINA S.A.

FL250GETX	
Tipo	6 cilindros en V a 60°, 4 tiempos refrigerado por agua, DOHC 24 válvulas
Cilindrada	3352 cc.
Diámetro x Carrera	94 x 80,5 mm.
Relación de compresión	9,9:1
Régimen máximo	6000 RPM
Régimen mínimo	600 RPM
Potencia máxima	183,8 KW (250 HP) a 5500 RPM
Lubricación	Cárter húmedo, 5,8 litros
Sistema de lubricación	Bomba de aceite
Aceite	Yamalube 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG, SH, SJ
Alimentación	Inyección electrónica multipunto
Cebador	Electrónico
Encendido	TCI (Micro-computadora)
Avance de encendido	ATDC 7°~ BTDC 27°(Microcomputadora)
Bujía	LFR6A-11
Alternador	12V-44Amp. (30Amp. a 1000 RPM) con rectificador y regulador
Arranque	
Ángulo de giro	32° en cada dirección
Trim	Eléctrico
Transmisión	F-N-R (contra rotación)
Relación de transmisión	2,0:1
Acople de hélice	Por estrías
Sistema de escape	Por la hélice
Dimensiones	
Longitud (pata larga)	643 mm.
Peso (pata larga)	278 Kg.
Equipamiento	
Caja de control remoto de mesa doble	
Manguera de combustible	
Manual de usuario	
Cables y arneses de conexión dos motores LAN	
Cable de batería	
Panel de switch de encendido doble LAN	
Manejador de combustible LAN	
Tacómetro digital multifunción LAN	
Sensor de presión de agua	
Kit tornillos de montaje	
Kit varilla de unión dos motores	
Filtro de combustible completo 10mic	
Hélice de acero	